

LED

LIGHT
SOLUTIONS



Energie



Ledlight LED Röhre Superbright

5 Jahre Herstellergarantie

Vorteile der LEDLIGHT LED-Röhre Superbright

- Original Patent-Design: 180° G13 Sockel, die in jeden beliebigen Winkel einstellbar ist
- erfüllt DIN EN 62471 Photobiologische Sicherheit (keine Gefährdung durch optische Strahlung)
- Sicherheitsbeschaltung (keine Spannungsdurchschaltung der Röhre)
- LED-Röhren können ohne Umverdrahten in Leuchtensystemen mit KVG/VVG eingesetzt werden - Retrofit
- höchste Effizienz, hoher Lichtstrom
- kein Helligkeitsverlust gegenüber der klassischen Leuchtstoffröhre
- bis zu 70% Energieeinsparung im Vergleich zu einer herkömmlichen Leuchtstoffröhre
- sehr lange Betriebsdauer der SMD-LEDs von bis zu 50.000 Stunden
- keine UV- oder IR-Strahlung
- keine Belastung durch Quecksilber
- keine Einschaltverzögerung – sofort 100% Leuchtkraft
- hervorragende Wärmeableitung durch Aluminiumgehäuse

LED

LIGHT SOLUTIONS

Produkt-Spezifikationen

Hersteller	Ledlight Solutions
Effizienz	ca. 130 lm / W
Abmessungen	(∅ x H) 26,0 mm
Farbtemperatur	WWW 3000 K WW 4000 K NW 5000 K CW 5700 K CCW 6500 K
Fassung / Sockel	G13
LED Typ	SMD
Eingangsspannung	AC 220-240V
Abstrahlwinkel	180°
Farbindex	83 Ra
Leistungsfaktor	PF > 0.95
Umgebungstemperatur	-20°C ~ + 50°C
Schutzklasse	IP21
Lebensdauer	ca. 50.000 Stunden

FROSTED COVER

Art.-Nr.	Leistung	Farb-temp.	Lichtstrom (ca.)	Länge
10201WWW 10201WW 10201NW 10201CW 10201CCW	10W	3000 K 4000 K 5000 K 5700 K 6500 K	1200 LM	0,6 Meter
10202WWW 10202WW 10202NW 10202CW 10202CCW	14W	3000 K 4000 K 5000 K 5700 K 6500 K	2100 LM	0,9 Meter

SOLUTIONS



LED

LIGHT SOLUTIONS

Art.-Nr.	Leistung	Farb-temp.	Lichtstrom (ca.)	Länge
10203WWW 10203WW 10203NW 10203CW 10203CCW	18W	3000 K 4000 K 5000 K 5700 K 6500 K	2100 LM	1,2 Meter
10204WWW 10204WW 10204NW 10204CW 10204CCW	21W	3000 K 4000 K 5000 K 5700 K 6500 K	2400 LM	1,2 Meter
10205WWW 10205WW 10205NW 10205CW 10205CCW	27W	3000 K 4000 K 5000 K 5700 K 6500 K	3600 LM	1,5 Meter
10206WWW 10206WW 10206NW 10206CW 10206CCW	29W	3000 K 4000 K 5000 K 5700 K 6500 K	3800 LM	1,5 Meter
10207WWW 10207WW 10207NW 10207CW 10207CCW	35W	3000 K 4000 K 5000 K 5700 K 6500 K	4400 LM	1,5 Meter

CLEAR COVER

Art.-Nr.	Leistung	Farb-temp.	Lichtstrom (ca.)	Länge
10208WWW 10208WW 10208NW 10208CW 10208CCW	10W	3000 K 4000 K 5000 K 5700 K 6500 K	1300 LM	0,6 Meter



LED

LIGHT SOLUTIONS

Art.-Nr.	Leistung	Farb-temp.	Lichtstrom (ca.)	Länge
10209WWW 10209WW 10209NW 10209CW 10209CCW	14W	3000 K 4000 K 5000 K 5700 K 6500 K	1300 LM	0,9 Meter
10210WWW 10210WW 10210NW 10210CW 10210CCW	18W	3000 K 4000 K 5000 K 5700 K 6500 K	2300 LM	1,2 Meter
10211WWW 10211WW 10211NW 10211CW 10211CCW	21W	3000 K 4000 K 5000 K 5700 K 6500 K	2600 LM	1,2 Meter
10212WWW 10212WW 10212NW 10212CW 10212CCW	27W	3000 K 4000 K 5000 K 5700 K 6500 K	3800 LM	1,5 Meter
10213WWW 10213WW 10213NW 10213CW 10213CCW	29W	3000 K 4000 K 5000 K 5700 K 6500 K	4000 LM	1,5 Meter
10214WWW 10214WW 10214NW 10214CW 10214CCW	35W	3000 K 4000 K 5000 K 5700 K 6500 K	4600 LM	1,5 Meter