

LED

LIGHT
SOLUTIONS

CE FC



A++

A+

A

B

C

D

E

A+

Ledlight LED Röhre Pure Shape

5 Jahre Herstellergarantie

Vorteile:

- Ausgestattet mit rotierenden und verschließbaren End-Kappen zur perfekten Ausrichtung des Lichts
- Sicherheitsbeschaltung (keine Spannungsdurchschaltung der Röhre)
- LED-Röhren können ohne Umverdrahten in Leuchtensystemen mit KVG/VVG eingesetzt werden - Retrofit
- sehr lange Betriebsdauer der SMD-LEDs von bis zu 50.000 Stunden
- hervorragende Wärmeableitung

Produkt-Spezifikationen

Hersteller	Ledlight Solutions
Effizienz	ca. 150 lm / W
Farbtemperatur	WW 3000-3500 K NW 4000-4500 K CW 5500-6500 K
LED Typ	SMD2835
Eingangsspannung	AC 90-277V
Abstrahlwinkel	120°
Farbindex	>80 Ra
Leistungsfaktor	PF >0.95
Umgebungstemperatur	-20°C - 40°C
Schutzklasse	IP20
Lebensdauer	Bis zu 50000 Stunden
Zertifikate	VDE, TÜV, CE, RoHS

Art.-Nr. & Farbtemp.	Leistung	Lichtstrom (ca.)	Maße	Besonderheit
10401WW	10 W	1500 LM	Ø26mm x 600mm	Deluxe Version
10401NW	10 W	1500 LM	Ø26mm x 600mm	Deluxe Version
10401CW	10 W	1500 LM	Ø26mm x 600mm	Deluxe Version
10402WW	12 W	1600 LM	Ø26mm x 900mm	Deluxe Version
10402NW	12 W	1600 LM	Ø26mm x 900mm	Deluxe Version
10402CW	12 W	1600 LM	Ø26mm x 900mm	Deluxe Version
10403WW	20 W	3000 LM	Ø26mm x 1200mm	Deluxe Version
10403NW	20 W	3000 LM	Ø26mm x 1200mm	Deluxe Version
10403CW	20 W	3000 LM	Ø26mm x 1200mm	Deluxe Version
10404WW	22 W	3250 LM	Ø26mm x 1500mm	Deluxe Version
10404NW	22 W	3250 LM	Ø26mm x 1500mm	Deluxe Version
10404CW	22 W	3250 LM	Ø26mm x 1500mm	Deluxe Version
10405WW	25 W	3700 LM	Ø26mm x 1500mm	Deluxe Version
10405NW	25 W	3700 LM	Ø26mm x 1500mm	Deluxe Version
10405CW	25 W	3700 LM	Ø26mm x 1500mm	Deluxe Version
10406WW	30 W	4500 LM	Ø26mm x 1500mm	Deluxe Version
10406NW	30 W	4500 LM	Ø26mm x 1500mm	Deluxe Version
10406CW	30 W	4500 LM	Ø26mm x 1500mm	Deluxe Version