

LED

LIGHT
SOLUTIONS



Energie



Ledlight LED Tube T5

5 Jahre Herstellergarantie

Vorteile der LEDLIGHT LED Tube T5

- Speziell entworfen mit T5 Fassung
- unzählige Einsatzmöglichkeiten
- erfüllt DIN EN 62471 Photobiologische Sicherheit (keine Gefährdung durch optische Strahlung)
- Sicherheitsbeschaltung (keine Spannungsdurchschaltung der Röhre)
- LED-Röhren können ohne Umverdrahten in Leuchtensystemen mit KVG/VVG eingesetzt werden - Retrofit
- höchste Effizienz, hoher Lichtstrom
- kein Helligkeitsverlust gegenüber der klassischen Leuchtstoffröhre
- bis zu 70% Energieeinsparung im Vergleich zu einer herkömmlichen Leuchtstoffröhre
- keine UV- oder IR-Strahlung
- keine Belastung durch Quecksilber
- keine Einschaltverzögerung – sofort 100% Leuchtkraft
- hervorragende Wärmeableitung durch Aluminiumgehäuse

LED

LIGHT SOLUTIONS

Produkt-Spezifikationen

Hersteller	Ledlight Solutions
Effizienz	ca. 160 lm / W
Abmessungen	(∅ x H) 26,0 mm
Farbtemperatur	WW 2700 K NW 4000 K CW 6000 K
Fassung / Sockel	T5
LED Typ	SMD 2835
Eingangsspannung	AC100-240V 50/60Hz
Abstrahlwinkel	280°
Farbindex	>80 Ra
Leistungsfaktor	PF > 0.95
Umgebungstemperatur	-20°C ~ + 40°C
Zertifizierungen	TÜV, CE, RoHS

LIGHT

Art.-Nr.	Leistung	Farb-temp.	Lichtstrom (ca.)	Länge
10701WW 10701NW 10701CW	8W	WW NW CW	1280 LM	0,6 Meter
10702WW 10702NW 10702CW	10W	WW NW CW	1600 LM	0,6 Meter
10703WW 10703NW 10703CW	13W	WW NW CW	2080 LM	0,9 Meter
10704WW 10704NW 10704CW	18W	WW NW CW	2880 LM	1,2 Meter
10705WW 10705NW 10705CW	20W	WW NW CW	3200 LM	1,2 Meter



LED

LIGHT SOLUTIONS

10706WW 10706NW 10706CW	22W	WW NW CW	3520 LM	1,5 Meter
10707WW 10707NW 10707CW	25W	WW NW CW	4000 LM	1,5 Meter
10708WW 10708NW 10708CW	30W	WW NW CW	4800 LM	1,5 Meter



LED

LIGHT SOLUTIONS