

LED

LIGHT
SOLUTIONS



Energie



Ledlight Anbaudeckenleuchte AL1

3 Jahre Herstellergarantie

Vorteile der LEDLIGHT Anbaudeckenleuchte AL1

- erfüllt DIN EN 62471 Photobiologische Sicherheit (keine Gefährdung durch optische Strahlung)
- höchste Effizienz, hoher Lichtstrom
- kein Helligkeitsverlust gegenüber den klassischen Leuchtmitteln
- sehr lange Betriebsdauer der LEDs von bis zu 40.000 Stunden
- keine UV- oder IR-Strahlung
- keine Belastung durch Quecksilber
- hervorragende Wärmeableitung durch Aluminiumgehäuse
- keine Einschaltverzögerung – sofort 100% Leuchtkraft
- bis zu 70% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchten
- auf Anfrage dimmbar

LED

LIGHT SOLUTIONS

Produkt-Spezifikationen

Hersteller	Ledlight Solutions
Effizienz	ca. 80-90 lm / W
Farbtemperatur	WW 2700-3500 K NW 4000-4500 K CW 5500-6500 K
LED Typ	SMD 2835
Eingangsspannung	AC100-240V
Abstrahlwinkel	120°
Farbindex	ca. 80 Ra
Leistungsfaktor	>0.9
Schutzklasse	IP54
Umgebungstemperatur	-20°C ~ + 50°C
Lebensdauer	ca. 40.000 Stunden

Art.-Nr.	Leistung	Farb-temp.	Lichtstrom (ca.)	Loch-ausschnitt	Maße
11001WW 11001NW 11001CW	18W, Farbwechsel möglich	WW NW CW	1500 LM	12"	Ø300*40mm
11002WW 11002NW 11002CW	12W	WW NW CW	1086 LM	10"	Ø250*48mm
11003WW 11003NW 11003CW	18W	WW NW CW	1500 LM	12"	Ø300*40mm
11004WW 11004NW 11004CW	25W	WW NW CW	2200 LM	14"	Ø350*40mm
11005WW 11005NW 11005CW	30W	WW NW CW	2700 LM	16"	Ø400*51mm

LED

LIGHT
SOLUTIONS

Zusätzliche Informationen:



LED



LIGHT
SOLUTIONS