



Ledlight High Power Tube Indoor Light

7 Jahre Herstellergarantie

Vorteile der LEDLIGHT High Power Tube Indoor Light

- erfüllt DIN EN 62471 Photobiologische Sicherheit (keine Gefährdung durch optische Strahlung)
- speziell entwickelt für die Innenraum-Nutzung
- höchste Effizienz
- hoher Lichtstrom
- gleichmäßige, homogene Lichtverteilung
- keine Einschaltverzögerung – sofort 100% Leuchtkraft
- Wasserdicht, Rostschutz, Explosionsschutz
- Geeignet für 6 oder 8 Meter Betriebshöhe
- sehr lange Betriebsdauer, bis zu 50.000 Stunden



LED

LIGHT SOLUTIONS

Produkt-Spezifikationen

Hersteller	Ledlight Solutions
Effizienz	ca. 100 lm / W
Farbtemperatur	WW 2700-3500 K NW 4000-4500 K CW 5500-6500 K
LED Typ	SMD 3030
Eingangsspannung	100-277V AC
Abstrahlwinkel	100°
Farbindex	> 80 Ra
Leistungsfaktor	PF <0.95
Umgebungstemperatur	-20°C ~ + 50°C
Schutzklasse	IP 42
Lebensdauer	Bis zu 50.000 Stunden
Zertifikate	CE, RoHS

Art.-Nr.	Leistung	Farb-temp.	Lichtstrom (ca.)	LED Anzahl	Maße	Gewicht
12501WW 12501NW 12501CW	100W	WW NW CW	10000LM	140	900*120*110mm	4,5 kg
12502WW 12502NW 12502CW	150W	WW NW CW	15000LM	196	1200*120*110mm	5,5 kg
12503WW 12503NW 12503CW	180W	WW NW CW	19000LM	252	1200*120*110mm	5,5 kg
12504WW 12504NW 12504CW	200W	WW NW CW	20000LM	280	1500*120*110mm	6,5 kg

Zusätzliche Informationen:



LIGHT
SOLUTIONS