


LED

LIGHT  
SOLUTIONS



Energie



## Ledlight Hallenflächenstrahler HF1

**5 Jahre Herstellergarantie**

### Vorteile des LEDLIGHT Hallenflächenstrahlers

- erfüllt DIN EN 62471 Photobiologische Sicherheit (keine Gefährdung durch optische Strahlung)
- Sicherheitsprüfung nach DIN IEC 62560
- höchste Effizienz
- hoher Lichtstrom
- kein Helligkeitsverlust gegenüber den klassischen Leuchtmitteln
- Sofortstart, volle Leuchtkraft direkt nach dem Einschalten
- bis zu 75% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln
- sehr lange Betriebsdauer von ca. 70.000 Stunden
- keine UV- oder IR-Strahlung
- keine Belastung durch Quecksilber
- hervorragende Wärmeableitung
- geeignet für hohe Decken
- keine Einschaltverzögerung – sofort 100% Leuchtkraft



# LED

# LIGHT SOLUTIONS

## Produkt-Spezifikationen

<b>Hersteller</b>	Ledlight Solutions
<b>Effizienz</b>	ca. 110 lm / W
<b>Farbtemperatur</b>	WW 3800-4100 K NW 5000-5650 K CW 5650-6300 K
<b>LED Typ</b>	Philips Luxeon T
<b>Eingangsspannung</b>	AC100-240V/277V
<b>Abstrahlwinkel</b>	120°
<b>Farbindex</b>	> 80 Ra
<b>Leistungsfaktor</b>	PF >0.95
<b>Umgebungstemperatur</b>	-40°C ~ + 50°C
<b>Schutzklasse</b>	IP 65
<b>Lebensdauer</b>	Bis zu 50.000 Stunden
<b>Material</b>	Aluminium + PC
<b>LED Driver</b>	MeanWell HLG Series
<b>Zertifikate</b>	TÜV / CE / RoHS

Art.-Nr.	Leistung	Farb-temp.	Maße	Lichtstrom (ca.)
12601WW 12601NW 12601CW	40W	WW NW CW	303.6*151*183mm	4400 LM
12602WW 12602NW 12602CW	80W	WW NW CW	303.6*232*183mm	8800 LM
12603WW 12603NW 12603CW	120W	WW NW CW	303.6*311*196mm	13200 LM
12604WW 12604NW 12604CW	160W	WW NW CW	303.6*392*196mm	17600 LM
12605WW 12605NW 12605CW	200W	WW NW CW	303.6*473*196mm	22000 LM

# LED

# LIGHT SOLUTIONS

Art.-Nr.	Leistung	Farb-temp.	Maße	Lichtstrom (ca.)
12606WW 12606NW 12606CW	240W	WW NW CW	303.6*554*196mm	26400 LM
12607WW 12607NW 12607CW	280W	WW NW CW	303.6*635*196mm	28000 LM

## Zusätzliche Informationen:



40W



80W



120W



160W



200W



240W



280W