

LED

LIGHT SOLUTIONS

CE FCC



Ledlight Street Light SL1

5 Jahre Herstellergarantie

Vorteile:

- bis zu 75% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln
- verfügbar in weiß, silber und schwarz
- Sofortstart, volle Leuchtkraft direkt nach dem Einschalten
- kein Helligkeitsverlust gegenüber den klassischen Leuchtmitteln
- sehr lange Betriebsdauer von ca. 70.000 Stunden

Produkt-Spezifikationen

Hersteller	Ledlight Solutions
Effizienz	ca. 105 lm / W
Farbtemperatur	WW 3000-3500 K NW 4000-4500 K CW 5500-6500 K
LED Typ	Philips Luxeon T
Eingangsspannung	AC 100-240V/277V
Abstrahlwinkel	120°
Farbindex	>80 Ra
Leistungsfaktor	PF >0.95
Umgebungstemperatur	-40°C - 50°C
Schutzklasse	IP66
Lebensdauer	Bis zu 70000 Stunden
Zertifikate	TÜV, CE, RoHS

Art.-Nr. & Farbtemp.	Leistung	Lichtstrom (ca.)	Maße	Besonderheit
12701WW	40 W	4200 LM	495 x 300 x 107mm	
12701NW	40 W	4200 LM	495 x 300 x 107mm	
12701CW	40 W	4200 LM	495 x 300 x 107mm	
12702WW	80 W	8400 LM	576 x 300 x 107mm	
12702NW	80 W	8400 LM	576 x 300 x 107mm	
12702CW	80 W	8400 LM	576 x 300 x 107mm	
12703WW	120 W	12500 LM	657 x 300 x 107mm	
12703NW	120 W	12500 LM	657 x 300 x 107mm	
12703CW	120 W	12500 LM	657 x 300 x 107mm	
12704WW	160 W	17000 LM	738 x 300 x 107mm	
12704NW	160 W	17000 LM	738 x 300 x 107mm	
12704CW	160 W	17000 LM	738 x 300 x 107mm	
12705WW	200 W	21000 LM	819 x 300 x 107mm	
12705NW	200 W	21000 LM	819 x 300 x 107mm	
12705CW	200 W	21000 LM	819 x 300 x 107mm	
12706WW	240 W	25000 LM	900 x 300 x 107mm	
12706NW	240 W	25000 LM	900 x 300 x 107mm	
12706CW	240 W	25000 LM	900 x 300 x 107mm	
12707WW	280 W	30000 LM	981 x 300 x 107mm	
12707NW	280 W	30000 LM	981 x 300 x 107mm	
12707CW	280 W	30000 LM	981 x 300 x 107mm	

