

LED

LIGHT  
SOLUTIONS



Energie



## Ledlight Hanging Line Light HLL1

**5 Jahre Herstellergarantie**

### Vorteile der LEDLIGHT HLL1

- Trunck-System, welches eine einfache und lückenlose Steckverbindung ermöglicht
- erfüllt DIN EN 62471 Photobiologische Sicherheit (keine Gefährdung durch optische Strahlung)
- höchste Effizienz
- hoher Lichtstrom
- gleichmäßige, homogene Lichtverteilung
- keine Einschaltverzögerung – sofort 100% Leuchtkraft
- Wasserdicht, Rostschutz, Explosionsschutz
- sehr lange Betriebsdauer, bis zu 50.000 Stunden

## Produkt-Spezifikationen

<b>Hersteller</b>	Ledlight Solutions
<b>Effizienz</b>	ca. 150 lm / W
<b>Farbtemperatur</b>	WW 2700-3500 K NW 4000-4500 K CW 5500-6500 K
<b>LED Typ</b>	SDM 2835
<b>Eingangsspannung</b>	AC 200 - 240V
<b>Abstrahlwinkel</b>	Bis 120°
<b>Farbindex</b>	ca. 83 Ra
<b>Leistungsfaktor</b>	PF >0.9
<b>Umgebungstemperatur</b>	-20°C ~ + 50°C
<b>Schutzklasse</b>	IP 40
<b>Lebensdauer</b>	Bis zu 50.000 Stunden
<b>Zertifikate</b>	TÜV, CE, RoHS

## Driver: 1 – 10 V dimmbar

Art.-Nr.	Leistung	Farb-temp.	Abstrahlwinkel	Lichtstrom (ca.)	Maße
13201WW 13201NW 13201CW	60W	WW NW CW	30°/60°/90°/120°	9000LM	1500x65x55mm
13202WW 13202NW 13202CW	64W	WW NW CW	30°/60°/90°/120°	9600LM	1500x65x55mm
13203WW 13203NW 13203CW	68W	WW NW CW	30°/60°/90°/120°	10200LM	1500x65x55mm
13204WW 13204NW 13204CW	72W	WW NW CW	30°/60°/90°/120°	10800LM	1500x65x55mm
13205WW 13205NW 13205CW	80W	WW NW CW	30°/60°/90°/120°	12000LM	1500x65x55mm

## Zusätzliche Informationen:

### VERSCHIEDENE LINSEN ZUR AUSWAHL



### LIVING UP ACCESSORY



Terminal Feed In Box -Start unit




Input cable protector

### END LINE ACCESSORY




End unit




End Cap

### FIXING ACCESSORY



surface ceiling fixing



Steel cable suspension



Chain suspension

### NODE CONNECTORS



L type connector



T type connector



X type connector