

LED

LIGHT
SOLUTIONS



Energie



Ledlight Round Fluter RF1

5 Jahre Herstellergarantie

Vorteile des LEDLIGHT RF1

- vertikales und horizontales Einstellen des Winkels möglich
- patentiertes Luftfilter-Design verhindert Feuchtigkeit im Leuchtmittel
- erfüllt DIN EN 62471 Photobiologische Sicherheit (keine Gefährdung durch optische Strahlung)
- höchste Effizienz
- hoher Lichtstrom
- gleichmäßige, homogene Lichtverteilung
- keine Einschaltverzögerung – sofort 100% Leuchtkraft
- Wasserdicht, Rostschutz, Explosionsschutz
- sehr lange Betriebsdauer, bis zu 50.000 Stunden



LED

LIGHT SOLUTIONS

Produkt-Spezifikationen

Hersteller	Ledlight Solutions
Effizienz	ca. 130 lm / W
Farbtemperatur	WW 3000-3200 K NW 4000-4500 K CW 6000-6500 K
LED Typ	OSRAM
Eingangsspannung	AC 100-240V
Abstrahlwinkel	15° / 25° / 40° / 60°
Farbindex	> 80 Ra
Leistungsfaktor	PF >0.95
Umgebungstemperatur	-40°C ~ + 50°C
Schutzklasse	IP 66
Lebensdauer	Bis zu 50.000 Stunden
Zertifikate	CE / RoHS

LIGHT

Art.-Nr.	Leistung	Farb-temp.	Lichtstrom (ca.)	Maße	Gewicht (in g)
13401WW 13401NW 13401CW	45W	WW NW CW	2400LM	Ø278mm x 375mm	4200
13402WW 13402NW 13402CW	72W	WW NW CW	3300LM	Ø278mm x 375mm	4200

Zusätzliche Informationen:

MeanWell HBG Series Driver



UFO Style Design
Perfect Solution for High/Low Bay Lighting

Hot Cellular Effects
Heat Dissipation Structure
Temperature Rising >30°C



Optional Beam Angle:
60°, 90°, 120°

Philips Lumileds Luxeon 3030 chip



LIGHT SOLUTIONS