

LED

LIGHT
SOLUTIONS

CE FC



A++

A+

A

B

C

D

E

A+

Ledlight Tri-Proof Light TPL2

5 Jahre Herstellergarantie

Vorteile:

- ausgestattet mit Clip aus rostfreiem Stahl
- gleichmäßige, homogene Lichtverteilung
- keine Einschaltverzögerung – sofort 100% Leuchtkraft
- Wasserdicht, Rostschutz, Explosionsschutz
- sehr lange Betriebsdauer, bis zu 50.000 Stunden

Produkt-Spezifikationen

| | |
|----------------------------|--|
| Hersteller | Ledlight Solutions |
| Effizienz | ca. 118,1818182 lm / W |
| Farbtemperatur | WW 3000-3500 K NW 4000-4500 K CW 5500-6500 K |
| LED Typ | SMD 2835 |
| Eingangsspannung | AC 200-240V |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Farbindex | >80 Ra |
| Leistungsfaktor | PF >0.95 |
| Umgebungstemperatur | -20°C - 50°C |
| Schutzklasse | IP65 |
| Lebensdauer | Bis zu 50000 Stunden |
| Zertifikate | TÜV, GS, UL, CE, RoHS |

LED

LIGHT
SOLUTIONS

Schiffahrter Damm 28
48145 Münster

info@ledlight-solutions.de
www.ledlight-solutions.de

| Art.-Nr. & Farbtemp. | Leistung | Lichtstrom (ca.) | Maße | Besonderheit |
|----------------------|----------|------------------|-------------------|-------------------|
| 13701WW | 22 W | 2600 LM | 650 x 130 x 85mm | 650 x 130 x 85mm |
| 13701NW | 22 W | 2600 LM | 650 x 130 x 85mm | 650 x 130 x 85mm |
| 13701CW | 22 W | 2600 LM | 650 x 130 x 85mm | 650 x 130 x 85mm |
| 13702WW | 40 W | 4600 LM | 1270 x 130 x 85mm | 1270 x 130 x 85mm |
| 13702NW | 40 W | 4600 LM | 1270 x 130 x 85mm | 1270 x 130 x 85mm |
| 13702CW | 40 W | 4600 LM | 1270 x 130 x 85mm | 1270 x 130 x 85mm |
| 13703WW | 40 W | 4600 LM | 1560 x 130 x 85mm | 1560 x 130 x 85mm |
| 13703NW | 40 W | 4600 LM | 1560 x 130 x 85mm | 1560 x 130 x 85mm |
| 13703CW | 40 W | 4600 LM | 1560 x 130 x 85mm | 1560 x 130 x 85mm |
| 13704WW | 60 W | 7000 LM | 1500 x 85 x 74mm | 1500 x 85 x 74mm |
| 13704NW | 60 W | 7000 LM | 1500 x 85 x 74mm | 1500 x 85 x 74mm |
| 13704CW | 60 W | 7000 LM | 1500 x 85 x 74mm | 1500 x 85 x 74mm |

LED
 LIGHT
 SOLUTIONS