

LED

LIGHT
SOLUTIONS



Energie



Ledlight LED Bulb B1

2 Jahre Herstellergarantie

Vorteile der LEDLIGHT LED Bulb B1

- erfüllt DIN EN 62471 Photobiologische Sicherheit (keine Gefährdung durch optische Strahlung)
- Sicherheitsprüfung nach DIN IEC 62560
- höchste Effizienz
- Hohe Lichtausbeute, hohe Farbwiedergabe
- kompaktes Design, kleinere Abmessungen
- kein Helligkeitsverlust gegenüber den klassischen Leuchtmitteln
- Sofortstart, volle Leuchtkraft direkt nach dem Einschalten
- Ca. 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln
- Lange Lebensdauer, mehr als 50.000 Stunden
- keine UV- oder IR-Strahlung
- hervorragende Wärmeableitung
- keine Einschaltverzögerung – sofort 100% Leuchtkraft
- auf Anfrage dimmbar

LED

LIGHT SOLUTIONS

Produkt-Spezifikationen

Hersteller	Ledlight Solutions
Effizienz	ca. 80-90 lm / W
Farbtemperatur	WW 2700-3500 K NW 4000-4500 K CW 5500-6500 K
Fassung / Sockel	E27
LED Typ	Epistar 2835 SMD
Eingangsspannung	AC85-265V
Abstrahlwinkel	270° - 300°
Farbindex	ca. 80 Ra
Umgebungstemperatur	-20°C ~ + 50°C
Schutzklasse	IP50
Lebensdauer	ca. 50.000 Stunden
Zertifikate	CE, ROHS, TÜV, GS

Art.-Nr.	Leistung	Farb-temp.	Maße	Lichtstrom (ca.)
14001WW 14001NW 14001CW	3W	WW NW CW	Ø45*80mm	240-270 LM
14002WW 14002NW 14002CW	5W	WW NW CW	Ø50*95mm	400-450 LM
14003WW 14003NW 14003CW	7W	WW NW CW	Ø60*103mm	560-600 LM
14004WW 14004NW 14004CW	9W	WW NW CW	Ø65*111mm	720-750 LM
14005WW 14005NW 14005CW	12W	WW NW CW	Ø70*128mm	960-1080 LM