

LED

LIGHT SOLUTIONS



Energie



Ledlight LED Light 2G11

2 Jahre Herstellergarantie

Vorteile des LEDLIGHT LED Light 2G11

- erfüllt DIN EN 62471 Photobiologische Sicherheit (keine Gefährdung durch optische Strahlung)
- Sicherheitsprüfung nach DIN IEC 62560
- höchste Effizienz
- Hohe Lichtausbeute, hohe Farbwiedergabe
- kompaktes Design, kleinere Abmessungen
- kein Helligkeitsverlust gegenüber den klassischen Leuchtmitteln
- Sofortstart, volle Leuchtkraft direkt nach dem Einschalten
- Ca. 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln
- Lange Lebensdauer, mehr als 50.000 Stunden
- keine UV- oder IR-Strahlung
- hervorragende Wärmeableitung
- keine Einschaltverzögerung – sofort 100% Leuchtkraft

LED

LIGHT SOLUTIONS

Produkt-Spezifikationen

Hersteller	Ledlight Solutions
Effizienz	ca. 90 lm / W
Farbtemperatur	WW 2700-3500 K NW 4000-4500 K CW 6000-7000 K
Fassung / Sockel	2G11
LED Typ	5630 SMD Samsung
Eingangsspannung	AC100-265V
Farbindex	ca. 85 Ra
Umgebungstemperatur	-20°C ~ + 50°C
Schutzklasse	IP20
Lebensdauer	ca. 50.000 Stunden
Zertifikate	CE, ROHS

Art.-Nr.	Leistung	Farb-temp.	Maße	Lichtstrom (ca.)
14701WW 14701NW 14701CW	9W	WW NW CW	227*38*28mm	800 LM
14702WW 14702NW 14702CW	12W	WW NW CW	322*38*28mm	1080 LM
14703WW 14703NW 14703CW	18W	WW NW CW	417*38*28mm	1620 LM
14704WW 14704NW 14704CW	22W	WW NW CW	542*38*28mm	1980 LM