



Ledlight LED Light AR111

2 Jahre Herstellergarantie

Vorteile des LEDLIGHT LED Light AR111

- erfüllt DIN EN 62471 Photobiologische Sicherheit (keine Gefährdung durch optische Strahlung)
- Sicherheitsprüfung nach DIN IEC 62560
- höchste Effizienz
- Hohe Lichtausbeute, hohe Farbwiedergabe
- kompaktes Design, kleinere Abmessungen
- kein Helligkeitsverlust gegenüber den klassischen Leuchtmitteln
- Sofortstart, volle Leuchtkraft direkt nach dem Einschalten
- Ca. 90% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchtmitteln
- Lange Lebensdauer, mehr als 50.000 Stunden
- keine UV- oder IR-Strahlung
- hervorragende Wärmeableitung
- keine Einschaltverzögerung – sofort 100% Leuchtkraft



LED

LIGHT SOLUTIONS

Produkt-Spezifikationen

Hersteller	Ledlight Solutions
Effizienz	ca. 90 lm / W
Farbtemperatur	WW 2700-3500 K NW 4000-4500 K CW 6000-7000 K
Fassung / Sockel	G53
LED Typ	COB Epistar
Eingangsspannung	AC85-265V, AC/DC12V
Farbindex	ca. 80 Ra
Umgebungstemperatur	-20°C ~ + 50°C
Schutzklasse	IP20
Lebensdauer	ca. 50.000 Stunden
Zertifikate	CE, ROHS

Art.-Nr.	Leistung	Farb-temp.	Maße	Lichtstrom (ca.)
14801WW 14801NW 14801CW	7W AC/DC12V	WW NW CW	Φ110*65mm	590 LM
14802WW 14802NW 14802CW	12W AC/DC12V	WW NW CW	Φ110*65mm	1180 LM
14803WW 14803NW 14803CW	7W AC85-265V	WW NW CW	Φ110*65mm	590 LM
14804WW 14804NW 14804CW	12W AC85-265V	WW NW CW	Φ110*65mm	1180 LM
14805WW 14805NW 14805CW	15W AC85-265V	WW NW CW	Φ111*65mm	1250 LM
14806WW 14806NW 14806CW	20W AC85-265V	WW NW CW	Φ110*85mm	1650 LM