


LED

LIGHT SOLUTIONS



Energie



Ledlight Flutlicht FL1

5 Jahre Herstellergarantie

Vorteile des LEDLIGHT Flutlichts FL1

- Verfügbar in grau und schwarz
- erfüllt DIN EN 62471 Photobiologische Sicherheit (keine Gefährdung durch optische Strahlung)
- höchste Effizienz, hoher Lichtstrom
- bis zu 80% Energieeinsparung im Vergleich zu einer herkömmlichen Halogenleuchte
- sehr lange Betriebsdauer der COB-LEDs von bis zu 40.000 Stunden
- keine UV- oder IR-Strahlung
- hervorragende Wärmeableitung durch Aluminiumgehäuse
- keine Einschaltverzögerung – sofort 100% Leuchtkraft
- **auf Anfrage dimmbar**

LED

LIGHT SOLUTIONS

Produkt-Spezifikationen

Hersteller	Ledlight Solutions
Effizienz	ca. 130 lm / W
Farbtemperatur	WW 2700-3500 K NW 4000-4500 K CW 5500-6500 K
LED Typ	Philips SMD 3030
Eingangsspannung	AC100-240V / DC 12/24V
Abstrahlwinkel	120°
Farbindex	ca. 75 Ra
Leistungsfaktor	PF ≥0.95
Umgebungstemperatur	-20°C ~ + 50°C
Schutzklasse	IP 65
Lebensdauer	Bis zu 50.000 Stunden
Zertifikate	TÜV, CE, RoHS

Art.-Nr.	Leistung	Farb-temp.	Lichtstrom (ca.)	Maße
16001WW-G 16001NW-G 16001CW-G	10W	WW NW CW	1300 LM	115*87*81mm
16002WW-G 16002NW-G 16002CW-G	20W	WW NW CW	2600 LM	180*140*109mm
16003WW-G 16003NW-G 16003CW-G	30W	WW NW CW	3900 LM	225*185*130mm
16004WW-G 16004NW-G 16004CW-G	50W	WW NW CW	6500 LM	288*238*150mm
16005WW-G 16005NW-G 16005CW-G	80W	WW NW CW	10400 LM	375*288*113mm



LED

LIGHT

Art.-Nr.	Leistung	Farb-temp.	Lichtstrom (ca.)	Maße
16006WW-G 16006NW-G 16006CW-G	100W	WW NW CW	13000 LM	375*288*101mm
16007WW-G 16007NW-G 16007CW-G	150W	WW NW CW	19500 LM	427*327*252mm
16008WW-G 16008NW-G 16008CW-G	200W	WW NW CW	26000 LM	526*327*252mm

LED



LIGHT

SOLUTIONS