

LED

LIGHT  
SOLUTIONS



Energie



## Ledlight Flutlicht FL2 Sensor

3 Jahre Herstellergarantie

### Vorteile des LEDLIGHT Flutlichts FL2 Sensor

- mit Bewegungsmelder
- erfüllt DIN EN 62471 Photobiologische Sicherheit (keine Gefährdung durch optische Strahlung)
- höchste Effizienz, hoher Lichtstrom
- bis zu 80% Energieeinsparung im Vergleich zu einer herkömmlichen Halogenleuchte
- sehr lange Betriebsdauer der COB-LEDs von bis zu 50.000 Stunden
- keine UV- oder IR-Strahlung
- hervorragende Wärmeableitung durch Aluminiumgehäuse
- keine Einschaltverzögerung – sofort 100% Leuchtkraft
- **auf Anfrage dimmbar**

# LED

# LIGHT SOLUTIONS

## Produkt-Spezifikationen

<b>Hersteller</b>	Ledlight Solutions
<b>Effizienz</b>	ca. 80 lm / W
<b>Farbtemperatur</b>	WW 3000-3500 K NW 4000-4500 K CW 5000-6500 K
<b>LED Typ</b>	Epistar COB
<b>Eingangsspannung</b>	AC100-240V / DC 12/24V
<b>Abstrahlwinkel</b>	120°
<b>Farbindex</b>	ca. 70 Ra
<b>Leistungsfaktor</b>	PF ≥0.95
<b>Umgebungstemperatur</b>	-20°C ~ + 50°C
<b>Schutzklasse</b>	IP 54
<b>Lebensdauer</b>	Bis zu 50.000 Stunden

Art.-Nr.	Leistung	Farb-temp.	Lichtstrom (ca.)	Maße
16101WW 16101NW 16101CW	10W	WW NW CW	750 LM	115*168*81mm
16102WW 16102NW 16102CW	20W	WW NW CW	1600 LM	180*203*109mm
16103WW 16103NW 16103CW	30W	WW NW CW	2400 LM	225*242*130mm
16104WW 16104NW 16104CW	50W	WW NW CW	4000 LM	288*275*150mm