

LED

LIGHT
SOLUTIONS



Ledlight Flutlicht FL5

5 Jahre Herstellergarantie

Vorteile:

- äußerst schlankes Design
- vielseitig einsetzbar
- hervorragende Wärmeableitung
- keine Einschaltverzögerung – sofort 100% Leuchtkraft
- sehr lange Betriebsdauer der LEDs von bis zu 50.000 Stunden

Produkt-Spezifikationen

Hersteller	Ledlight Solutions
Effizienz	ca. 130 lm / W
Farbtemperatur	WW 3000-3500 K NW 4000-4500 K CW 5500-6500 K
LED Typ	Philips SMD
Eingangsspannung	AC 100-240V
Abstrahlwinkel	Asymmetric
Farbindex	>80 Ra
Leistungsfaktor	PF >0.90
Umgebungstemperatur	-20°C - 50°C
Schutzklasse	IP65
Lebensdauer	Bis zu 50000 Stunden
Zertifikate	CE, RoHS

Art.-Nr. & Farbtemp.	Leistung	Lichtstrom (ca.)	Winkel	Besonderheit
16601WW	100 W	13000 LM	15°*60°; 45°*45°	Asymmetric
16601NW	100 W	13000 LM	15°*60°; 45°*45°	Asymmetric
16601CW	100 W	13000 LM	15°*60°; 45°*45°	Asymmetric
16602WW	120 W	16000 LM	15°*60°; 45°*45°	Asymmetric
16602NW	120 W	16000 LM	15°*60°; 45°*45°	Asymmetric
16602CW	120 W	16000 LM	15°*60°; 45°*45°	Asymmetric
16603WW	150 W	20000 LM	15°*60°; 45°*45°	Asymmetric
16603NW	150 W	20000 LM	15°*60°; 45°*45°	Asymmetric
16603CW	150 W	20000 LM	15°*60°; 45°*45°	Asymmetric
16604WW	170 W	23000 LM	15°*60°; 45°*45°	Asymmetric
16604NW	170 W	23000 LM	15°*60°; 45°*45°	Asymmetric
16604CW	170 W	23000 LM	15°*60°; 45°*45°	Asymmetric
16605WW	220 W	30000 LM	15°*60°; 45°*45°	Asymmetric
16605NW	220 W	30000 LM	15°*60°; 45°*45°	Asymmetric
16605CW	220 W	30000 LM	15°*60°; 45°*45°	Asymmetric

