

LED

LIGHT
SOLUTIONS



Energie



Ledlight Einbaudeckenleuchte EL8

5 Jahre Herstellergarantie

Vorteile der LEDLIGHT Einbaudeckenleuchte EL8

- erfüllt DIN EN 62471 Photobiologische Sicherheit (keine Gefährdung durch optische Strahlung)
- erhältlich in weiß und nickel gebürstet
- höchste Effizienz, hoher Lichtstrom
- kein Helligkeitsverlust gegenüber den klassischen Leuchtmitteln
- sehr lange Betriebsdauer der LEDs von bis zu 40.000 Stunden
- keine UV- oder IR-Strahlung
- keine Belastung durch Quecksilber
- hervorragende Wärmeableitung durch Aluminiumgehäuse
- keine Einschaltverzögerung – sofort 100% Leuchtkraft
- bis zu 70% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Leuchten
- auf Anfrage dimmbar



LED

LIGHT SOLUTIONS

Produkt-Spezifikationen

Hersteller	Ledlight Solutions
Effizienz	ca. 70 - 80 lm / W
Farbtemperatur	WW 2700-3500 K NW 4000-4500 K CW 5500-6500 K
LED Typ	SMD 2835
Eingangsspannung	AC100-240V
Abstrahlwinkel	90°
Farbindex	ca. 80 Ra
Leistungsfaktor	>0.9
Umgebungstemperatur	-20°C ~ + 50°C
Lebensdauer	ca. 40.000 Stunden



Art.-Nr.	Leistung	Farb-temp.	Lichtstrom (ca.)	Loch-ausschnitt	Maße
18401WW 18401NW 18401CW	10W 2,5 Zoll weiß	WW NW CW	750 LM	70-75mm	Ø85*31mm
18402WW 18402NW 18402CW	10W 3 Zoll weiß	WW NW CW	750 LM	90-95mm	Ø104*31mm
18403WW 18403NW 18403CW	10W 3 Zoll nickel	WW NW CW	750 LM	90-95mm	Ø104*31mm
18404WW 18404NW 18404CW	13W 3 Zoll weiß	WW NW CW	950 LM	90-95mm	Ø104*31mm
18405WW 18405NW 18405CW	13W 3 Zoll nickel	WW NW CW	950 LM	90-95mm	Ø104*31mm

LED

LIGHT SOLUTIONS

Zusätzliche Informationen:



Nickel gebürstet



weiß

LED

Installation:

