



Ledlight Pendant Light PL1

3 Jahre Herstellergarantie

Vorteile:

- ermöglicht bis zu 80% Energieeinsparung
- sehr weiches Licht
- ultraflache Bauweise
- keine Blendwirkung
- sehr lange Betriebsdauer der LEDs von bis zu 40.000 Stunden

Produkt-Spezifikationen

Hersteller	Ledlight Solutions
Effizienz	ca. 70 lm / W
Farbtemperatur	WW 3000-3500 K NW 4000-4500 K CW 5500-6500 K
LED Typ	Everlight/SMD
Eingangsspannung	AC 110-230V
Abstrahlwinkel	100° / 112°
Farbindex	>80 Ra
Leistungsfaktor	PF >0.95
Umgebungstemperatur	-20°C - 50°C
Schutzklasse	IP 54
Lebensdauer	Bis zu 40000 Stunden
Zertifikate	CE, RoHS

Art.-Nr. & Farbtemp.	Leistung	Lichtstrom (ca.)	Maße	Abstrahlwinkel
19001WW	24 W	1300 LM	Ø360mm x 60mm	112°
19001NW	24 W	1300 LM	Ø360mm x 60mm	112°
19001CW	24 W	1300 LM	Ø360mm x 60mm	112°
19002WW	20 W	1400 LM	Ø355mm x 92mm	100°
19002NW	20 W	1400 LM	Ø355mm x 92mm	100°
19002CW	20 W	1400 LM	Ø355mm x 92mm	100°
19003WW	30 W	2100 LM	Ø500mm x 92mm	100°
19003NW	30 W	2100 LM	Ø500mm x 92mm	100°
19003CW	30 W	2100 LM	Ø500mm x 92mm	100°
19004WW	50 W	3500 LM	Ø750mm x 104mm	100°
19004NW	50 W	3500 LM	Ø750mm x 104mm	100°
19004CW	50 W	3500 LM	Ø750mm x 104mm	100°
19005WW	100 W	7000 LM	Ø1000mm x 104mm	100°
19005NW	100 W	7000 LM	Ø1000mm x 104mm	100°
19005CW	100 W	7000 LM	Ø1000mm x 104mm	100°