



## Ledlight Wall Light WL1

5 Jahre Herstellergarantie

### Vorteile:

- ermöglicht bis zu 80% Energieeinsparung
- sehr weiches Licht
- ultraflache Bauweise
- keine Blendwirkung
- sehr lange Betriebsdauer der LEDs von bis zu 40.000 Stunden

### Produkt-Spezifikationen

<b>Hersteller</b>	Ledlight Solutions
<b>Effizienz</b>	ca. 44 lm / W
<b>Farbtemperatur</b>	WW 3000-3500 K NW 4000-4500 K CW 5500-6500 K
<b>LED Typ</b>	CITIZEN
<b>Eingangsspannung</b>	AC 110-230V
<b>Abstrahlwinkel</b>	15°/24°/92°/100°
<b>Farbindex</b>	>80 Ra
<b>Leistungsfaktor</b>	PF >0.95
<b>Umgebungstemperatur</b>	-20°C - 50°C
<b>Schutzklasse</b>	IP20
<b>Lebensdauer</b>	Bis zu 40000 Stunden
<b>Zertifikate</b>	CE, RoHS

Art.-Nr. & Farbtemp.	Leistung	Lichtstrom (ca.)	Maße	Besonderheit
19301WW	7,5 W	330 LM	146 x 60 x 87mm	Bauweise 1
19301NW	7,5 W	330 LM	146 x 60 x 87mm	Bauweise 1
19301CW	7,5 W	330 LM	146 x 60 x 87mm	Bauweise 1
19302WW	7,5 W	330 LM	149 x 60 x 88mm	Bauweise 2
19302NW	7,5 W	330 LM	149 x 60 x 88mm	Bauweise 2
19302CW	7,5 W	330 LM	149 x 60 x 88mm	Bauweise 2
19303WW	7,5 W	330 LM	159 x 68 x 87mm	Bauweise 3
19303NW	7,5 W	330 LM	159 x 68 x 87mm	Bauweise 3
19303CW	7,5 W	330 LM	159 x 68 x 87mm	Bauweise 3
19304WW	7 W	560 LM	Ø165mm x 55mm	Bauweise 4
19304NW	7 W	560 LM	Ø165mm x 55mm	Bauweise 4
19304CW	7 W	560 LM	Ø165mm x 55mm	Bauweise 4
19305WW	7 W	365 LM	150 x 91 x 82mm	Bauweise 5
19305NW	7 W	365 LM	150 x 91 x 82mm	Bauweise 5
19305CW	7 W	365 LM	150 x 91 x 82mm	Bauweise 5
19306WW	15 W	800 LM	400 x 207 x 65mm	Bauweise 6
19306NW	15 W	800 LM	400 x 207 x 65mm	Bauweise 6
19306CW	15 W	800 LM	400 x 207 x 65mm	Bauweise 6

Bauweise 1   Bauweise 2   Bauweise 3   Bauweise 4   Bauweise 5   Bauweise 6

