

LED

LIGHT
SOLUTIONS



Energie



Ledlight Tennis Line Light TLL1

5 Jahre Herstellergarantie

Vorteile der LEDLIGHT TLL1

- Trunck-System, welches eine einfache und lückenlose Steckverbindung ermöglicht
- erfüllt DIN EN 62471 Photobiologische Sicherheit (keine Gefährdung durch optische Strahlung)
- höchste Effizienz
- hoher Lichtstrom
- gleichmäßige, homogene Lichtverteilung
- keine Einschaltverzögerung – sofort 100% Leuchtkraft
- Wasserdicht, Rostschutz
- sehr lange Betriebsdauer, bis zu 50.000 Stunden

Produkt-Spezifikationen

Hersteller	Ledlight Solutions
Effizienz	ca. 150 lm / W
Farbtemperatur	5000 K
LED Typ	SDM 2835
Eingangsspannung	AC 200 - 240V
Abstrahlwinkel	Bis 120°
Farbindex	ca. 83 Ra
Leistungsfaktor	PF >0.9
Umgebungstemperatur	-20°C ~ + 50°C
Schutzklasse	IP 40
Lebensdauer	Bis zu 50.000 Stunden
Zertifikate	TÜV, CE, RoHS

Driver: 1 - 10 V dimmbar

Art.-Nr.	Leistung	Farb-temp.	Abstrahlwinkel	Lichtstrom (ca.)	Maße
13901WW 13901NW 13901CW	72W	WW NW CW	30°/60°/90°/120°	10800LM	1500x65x55mm

Zusätzliche Informationen:

VERSCHIEDENE LINSEN ZUR AUSWAHL



30°



60°



90°



120°



Asymmetric-R



Asymmetric-L



25° Double

LIVING UP ACCESSORY



Terminal Feed In Box - Start unit



Schiffahrter Damm 28
48145 Münster




Input cable protector

END LINE ACCESSORY




End unit




End Cap

FIXING ACCESSORY



surface ceiling fixing



Steel cable suspesion



Chain suspension

NODE CONNECTORS



L type connector



T type connector



X type connector

SOLUTIONS