

LED

LIGHT
SOLUTIONS



Energie



Ledlight Flutlicht FL6

5 Jahre Herstellergarantie

Vorteile des LEDLIGHT Flutlichts FL6

- erfüllt DIN EN 62471 Photobiologische Sicherheit (keine Gefährdung durch optische Strahlung)
- höchste Effizienz, hoher Lichtstrom
- bis zu 80% Energieeinsparung im Vergleich zu einer herkömmlichen Halogenleuchte
- sehr lange Betriebsdauer der SMD-LEDs von bis zu 50.000 Stunden
- keine UV- oder IR-Strahlung
- hervorragende Wärmeableitung durch Aluminiumgehäuse
- keine Einschaltverzögerung – sofort 100% Leuchtkraft
- **auf Anfrage dimmbar**

Produkt-Spezifikationen

Hersteller	Ledlight Solutions
Effizienz	ca. 150 lm / W
Farbtemperatur	WW 2700-3500 K NW 4000-4500 K CW 5500-6500 K
LED Typ	SMD 2835
Eingangsspannung	AC100-277V
Abstrahlwinkel	120°
Farbindex	ca. 70 Ra
Leistungsfaktor	PF ≥0.95
Umgebungstemperatur	-20°C ~ + 50°C
Schutzklasse	IP 67
Lebensdauer	Bis zu 50.000 Stunden
Zertifikate	CE, RoHS

Art.-Nr.	Leistung	Farb-temp.	Lichtstrom (ca.)	Maße
16701WW-G 16701NW-G 16701CW-G	30W	WW NW CW	4500 LM	220*160*87mm
16702WW-G 16702NW-G 16702CW-G	50W	WW NW CW	7500 LM	220*160*87mm
16703WW-G 16703NW-G 16703CW-G	80W	WW NW CW	12000 LM	357*270*71mm
16704WW-G 16704NW-G 16704CW-G	100W	WW NW CW	15000 LM	357*270*71mm
16705WW-G 16705NW-G 16705CW-G	120W	WW NW CW	18000 LM	357*270*71mm

Art.-Nr.	Leistung	Farb-temp.	Lichtstrom (ca.)	Maße
16706WW-G 16706NW-G 16706CW-G	150W	WW NW CW	22500 LM	408*309*71mm
16707WW-G 16707NW-G 16707CW-G	200W	WW NW CW	30000 LM	408*309*71mm
16708WW-G 16708NW-G 16708CW-G	240W	WW NW CW	36000 LM	481*372*71mm
16709WW-G 16709NW-G 16709CW-G	300W	WW NW CW	45000 LM	481*372*71mm

LED



LIGHT
SOLUTIONS